

# DCN-DISCS 具有通道选择器的讨论装置

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 对手机干扰的敏感度低
- ▶ 精巧时尚的人机工程学设计
- ▶ 可插拔话筒
- ▶ 带编号和通道名称缩写的通道选择器
- ▶ 内置扬声器

具有通道选择器的讨论装置可以使与会人员发言、登记发言请求以及听取他人发言。它提供了用于连接可插拔话筒（DCN-MICS 和 DCN-MICL，需要单独订购）的插座。该装置具有一个内置通道选择器，因而非常适合以多种语言进行讨论且提供同声传译的会议。通道选择器包括两个通道选择键（上/下）和一个显示屏，其中显示语言的编号和缩写，以使用户快速选择所需的语言通道。

## 基本功能

- 降低耳机输出电平以防产生声学反馈（当听取基本语言以及当话筒打开时激活）
- 内置扬声器将在话筒打开时静音，以防产生声学反馈
- 提供多种样式的装饰条（DCN-DISR，需要单独订购），让装置与会议室格调相匹配
- 既可用作代表装置，也可用作主席装置（DCN-DISBCM 主席按钮需要单独订购）
- 可用缆线夹（DCN-DISCLM，需要单独订购）来锁定环路电缆
- 装置提供浅色和深色两种基座

## 控件和指示灯

- 字母数字显示屏，以便通过编号和通道名称缩写来选择语言通道
- 用于可插拔话筒的插座（DCN-MICS 或 DCN-MICL）
- 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光环。红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求，而黄色表示“VIP”

- 当代表加入笔记本时，VIP 指示灯将会亮起（仅在使用 PC 软件时才可用）
- 耳机具有音量控制按钮
- 隐藏式“De-init”开关

## 互连组件

- 用于可插拔话筒的插座
- 两个 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔
- 2 米（78.7 英寸）电缆，端部带模制六针圆形连接器
- 六针圆形连接器，用于执行环路连接

## 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

## 技术规格

### 电气指标

频率响应	30 Hz 至 20 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1k 欧姆
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

## 机械指标

安装	桌面（便携式或固定式安装）和嵌入式安装
尺寸（高 x 宽 x 厚）	<b>（不含话筒）</b>
桌面安装	61 x 190 x 116 毫米 (2.4 x 7.5 x 4.6 英寸)
嵌入式安装	6 x 190 x 120 毫米 (0.2 x 7.5 x 4.7 英寸)
重量	800 克 (1.76 磅)
顶部颜色	银白色 (RAL 9022)
基座颜色	
DCN-DISCS-L	浅灰色 (RAL 000 7500)
DCN-DISCS-D	碳黑色 (PH 10736)

## 订购信息

**DCN-DISCS-L** 讨论装置，通道选择器，浅色  
可插拔话筒、浅色基座、话筒和装饰边框单独订购  
订购号 **DCN-DISCS-L**

**DCN-DISCS-D** 讨论装置，通道选择器，深色  
可插拔话筒、深色基座、话筒和装饰边框单独订购  
订购号 **DCN-DISCS-D**

## 硬件附件

**DCN-MICS** 可插拔短话筒  
长 310 毫米 (12.2 英寸)，银白色  
订购号 **DCN-MICS**

**DCN-MICL** 可插拔长话筒  
长 480 毫米 (18.9 英寸)，银白色  
订购号 **DCN-MICL**

**DCN-DISR-SR** 装饰边框，高光泽，银白色（每套 **10** 个）  
银白色，高光泽，10 个  
订购号 **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-SR** 装饰边框，银白色（每套 **10** 个）  
银白色，10 个  
订购号 **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D** 装饰边框，深色（每套 **10** 个）  
黑色，10 个  
订购号 **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH** 装饰边框，金属，高光泽（每套 **10** 个）  
金属，高光泽，10 个  
订购号 **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS** 装饰边框，金属，亚光泽（每套 **10** 个）  
金属，亚光泽，10 个  
订购号 **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM** 主席按钮（**10** 个）  
10 副  
订购号 **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD** 双代表按钮（**10** 个）  
10 副  
订购号 **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM** 缆线夹（每套 **25** 个）  
25 个  
订购号 **DCN-DISCLM**

厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)